

noVus

Kamera kopułkowa

NVDN-801D-white



800
SERIES

FUNKCJE

960H



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość do 700 TVL
- obiektyw zmiennoogniskowy z automatyczną przysłoną typu D, $f=2.5 \sim 12$ mm/F1.2
- czułość od 0.00002 lx

WYMIARY



Obraz	
Przetwornik obrazu	matryca CCD 1/3" SONY Exview HAD II
Liczba efektywnych pikseli	976 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość pozioma	650 TVL - tryb kolorowy, 700 TVL - tryb czarno-biały
Czułość	0.1 lx/F1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F1.2 - tryb czarno-biały, 0.0002 lx/F1.2 - tryb kolorowy (DSS), 0.00002 lx/F1.2 - tryb czarno-biały (DSS)
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/120000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 256x
Redukcja efektu osłepienia kamery (HLC)	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa stabilizacja obrazu (DIS)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	3D
Obiektyw	
Typ obiektywu	zmiennoogniskowy i automatyczną przysłoną typu D, $f=2.5 \sim 12$ mm/F1.2
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak
Opóźnienie przełączania	3 ~ 60 s
Pozostałe funkcje	
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Zoom cyfrowy	16x
Strefy prywatności	12
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, wystrzanie, odbicie lustrzane
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Wyjście wideo serwisowe	RCA, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	130 (Ø) x 105.7 (wys.)
Masa	0.43 kg
Obudowa	plastikowa, w kolorze białym
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	2.2 W
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C