

NOVUS

Kamera szybkoobrotowa

NVC-DN6227SD-II

Luca-II
SERIES



FUNKCJE



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość do 680 TVL
- obiektyw motor-zoom ze zmienną ogniskową, automatyczne sterowanie przysłony i ostrości, zoom optyczny 27x, f=3.5 ~ 95 mm/F1.6 ~ 2.8
- czułość od 0.02 lx

WYMIARY



Obraz	
Przetwornik obrazu	matryca CCD 1/4" SONY Super HAD
Liczba efektywnych pikseli	752 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość pozioma	560 TVL - tryb kolorowy, 680 TVL - tryb czarno-biały
Czułość	0.2 lx/F1.6 - tryb kolorowy, 0.02 lx/F1.6 - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/50 s ~ 1/120000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 512x
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Cyfrowa stabilizacja obrazu (DIS)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	tak
Funkcja Defog (F-DNR)	nie
Obiektyw	
Zoom optyczny	27x
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
PTZ	
Presety	255
Patrole	8 (do 40 funkcji na patrol)
Trasy automatycznego skanowania	10
Trasy obserwacji	8 (maks. 760 poleceń lub 300 s dla jednej trasy)
Zakres obrotu w pionie/poziomie	0° ~ 90°/360° (obrot ciągły)
Prędkość obrotu w pionie/poziomie	do 500°/s
Protokoły	N-Control, Pelco-D, Pelco-P
Pozostałe funkcje	
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, inne
Hasło dostępu	liczba znaków: 4 litery i cyfry
Zoom cyfrowy	12x
Strefy prywatności	8
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	obrot obrazu o 180°
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Wejścia/wyjścia alarmowe	3 (NO/NC)/1 typu przekaźnik
RS-485	tak
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	200 (Ø) x 208 (wys.) z uchwytem: 200 (szer.) x 310 (wys.) x 300 (dl.)
Masa	z uchwytem: 4.3 kg
Klasa szczelności	IP 67 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	alumiuniowa, w kolorze białym, klosz z poliwęglanu, w zestawie: uchwyt ścienny
Zasilanie	12 VDC/24 VAC
Pobór mocy	38 W (grzałka wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 50°C
Wbudowana grzałka/wentylator	tak/tak