

noVus

Kamera kopułkowa

NVC-601D-black



600
SERIES

FUNKCJE

960H



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - elektroniczna
- rozdzielczość 700 TVL
- obiektyw stałogniskowy, $f=3.6 \text{ mm}/F2.0$
- czułość od 0.00008 lx

WYMIARY



Obraz	
Przetwornik obrazu	matryca CCD 1/3" NEXTCHIP NEPI5-9
Liczba efektywnych pikseli	976 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość pozioma	700 TVL - tryb kolorowy, 700 TVL - tryb czarno-biały
Czułość	0.02 lx/F2.0 - tryb kolorowy, 0.02 lx/F2.0 - tryb czarno-biały, 0.00008 lx/F2.0 - tryb kolorowy (DSS), 0.00008 lx/F2.0 - tryb czarno-biały (DSS)
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/100000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 128x
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	*
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa stabilizacja obrazu (DIS)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak
Obiektyw	
Typ obiektywu	stałogniskowy, $f=3.6 \text{ mm}/F2.0$
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	elektroniczna funkcja dzień/noc
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak *
Opóźnienie przełączania	0 ~ 15 s *
Pozostałe funkcje	
Menu ekranowe	języki: angielski, rosyjski, inne *
Zoom cyfrowy	32x *
Strefy prywatności	8 *
Detekcja ruchu	tak
Detekcja ruchu	*
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, wystrzanie, odbicie lustrzane *
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	112 (Ø) x 87 (wys.)
Masa	0.210 kg
Obudowa	plastikowa, w kolorze czarnym
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1.3 W
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C

* Funkcje dostępne z pilota NV-RCB2