



Aktywny odbiornik sygnału wideo po skrętce

NVPT-A122VR



OGÓLNE	
Typ urządzenia	aktywny odbiornik sygnału wideo po skrętce
TRANSMISJA SYGNAŁU WIDEO	
Wejście/wyjście sygnału wideo	2 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Pasma przenoszenia	6 MHz
Odległość transmisji sygnału kolorowego	do 600 m (przy zastosowaniu pasywnych nadajników), do 1200 m (przy zastosowaniu aktywnych nadajników)
Odległość transmisji sygnału czarno-białego	do 600 m (przy zastosowaniu pasywnych nadajników), do 1200 m (przy zastosowaniu aktywnych nadajników)
KOMUNIKACJA MIĘDZY NADAJNIKIEM I ODBIORNIKIEM	
Zalecany typ kabla	skrętka nieekranowana 5/5E/6 kategorii
PARAMETRY INSTALACYJNE	
Zasilanie	12-40 VDC, 9-24 VAC
Pobór mocy	< 1.5 W
Temperatura pracy	0°C–55°C
Wymiary (mm)	82 (szer.) x 22 (wys.) x 115 (dł.)
Masa	180 g
Obudowa	metalowa, kolor srebrny