

noVus

Kamera w obudowie

NVDN-202H/IR

200
SERIES



FUNKCJE



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość do 700 TVL
- obiektyw stałogniskowy, $f=3\text{ mm}/F2.0$
- oświetlacz IR, zasięg do 15 m
- wydłużona żywotność LED
- czułość 0.14 lx (0 lx z włączonym IR)

WYMIARY



70 mm (Ø)



173 mm

Obraz	
Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/4"
Liczba efektywnych pikseli	720 (H) x 576 (V)
Rozdzielczość pozioma	650 TVL - tryb kolorowy, 700 TVL - tryb czarno-biały
Czułość	0.14 lx/F2.0 - tryb kolorowy, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 46 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/1000000 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	nie
Funkcja Defog (F-DNR)	nie
Obiektyw	
Typ obiektywu	stałogniskowy, $f=3\text{ mm}/F2.0$
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny
Czujnik światła widzialnego	tak
Oświetlacz IR	
Liczba LED	24
Zasięg	15 m
Kąt świecenia	80°
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	z uchwytem: 70 (szer.) x 70 (wys.) x 173 (dl.)
Masa	0.39 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	alumiowa, w kolorze kości słoniowej, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1.2 W, 3.5 W (oświetlacz IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 40°C