



Urządzenie do jednoczesnej transmisji sygnału z kamery IP i analogowej po wspólnym kablu koncentrycznym

NV-202VIP



OGÓLNE	
Typ urządzenia	Zestaw: nadajnik i odbiornik do jednoczesnej transmisji sygnału cyfrowego z kamery IP oraz analogowego z kamery analogowej po jednym wspólnym kablu koncentrycznym
TRANSMISJA SYGNAŁU WIDEO	
Wejście/wyjście sygnału wideo	1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm (nadajnik)/1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm (odbiornik)
Pasma przenoszenia	6 MHz
Zasięg transmisji	do 400 m dla RG-6, do 300 m dla RG-59
TRANSMISJA CYFROWA (IP)	
Interfejs sieciowy	1 x RJ45 (nadajnik)/1 x RJ45 (odbiornik)
Prędkość transmisji	21 Mbps (nadajnik->odbiornik) / 3 Mbps (odbiornik->nadajnik)
Zasięg transmisji	do 400 m dla RG-6, do 300 m dla RG-59
KOMUNIKACJA MIĘDZY NADAJNIKIEM I ODBIORNIKIEM	
Typ kabla	koncentryczny RG-6, RG-59
Port komunikacyjny	1 x BNC (nadajnik) / 1 x BNC (odbiornik)
PARAMETRY INSTALACYJNE	
Wymiary (mm)	122 (szer.) x 82 (wys.) x 25 (dł.)
Obudowa	alumiiniowa, w kolorze czarnym
Masa	nadajnik: 196 g, odbiornik: 197 g
Zasilanie	12 ~ 40 VDC/9 ~ 24 VAC
Pobór mocy	3 W
Temperatura pracy	0°C ~ 55°C