

# noVus

## Kamera AHD kompaktowa

NVAHD-1DN5100C-1

**5000**  
AHD SERIES



### FUNKCJE



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 720p
- opcjonalny pilot UTC
- czułość od 0.0003 lx

### WYMIARY



| Obraz                                   |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu                      | matryca CMOS 1/3" SONY                                                                                                                                   |
| Tryb pracy                              | AHD 720p, analog 960H                                                                                                                                    |
| Liczba efektywnych pikseli              | 1280 (H) x 1024 (V)                                                                                                                                      |
| Rozdzielczość                           | 720p                                                                                                                                                     |
| Czułość                                 | 0.18 lx/F1.2 - tryb kolorowy,<br>0.003 lx/F1.2 - tryb czarno-biały,<br>0.0003 lx/F1.2 - tryb kolorowy (DSS),<br>0.0003 lx/F1.2 - tryb czarno-biały (DSS) |
| Stosunek sygnału do szumu               | > 52 dB (wyłączona ARW)                                                                                                                                  |
| Elektroniczna migawka                   | automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/50000 s (AHD), 1/50 s ~ 1/50000 s (analog 960H)                                                                        |
| Wydłużona migawka (DSS)                 | do 30x                                                                                                                                                   |
| Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC) | tak                                                                                                                                                      |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR)           | tak                                                                                                                                                      |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR)            | 2D, 3D                                                                                                                                                   |
| Funkcja Defog (F-DNR)                   | tak                                                                                                                                                      |
| Obiektyw                                |                                                                                                                                                          |
| Kompatybilne mocowanie                  | C, CS                                                                                                                                                    |
| Sterowanie przysłoną                    | D                                                                                                                                                        |
| Dzień/noc                               |                                                                                                                                                          |
| Rodzaj przełączania                     | mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                                           |
| Tryb przełączania                       | automatyczny, manualny                                                                                                                                   |
| Regulacja poziomu przełączania          | tak                                                                                                                                                      |
| Opóźnienie przełączania                 | 0 ~ 60 s                                                                                                                                                 |
| Pozostałe funkcje                       |                                                                                                                                                          |
| Menu ekranowe                           | języki: polski, angielski, rosyjski, inne                                                                                                                |
| Strefy prywatności                      | 4                                                                                                                                                        |
| Detekcja ruchu                          | tak                                                                                                                                                      |
| Obrotowa kamera                         | obrót obrazu o 180°, wystrzanie, odbicie lustrzane                                                                                                       |
| Zdalne sterowanie                       | tak (opcjonalny pilot UTC)*                                                                                                                              |
| Interfejsy                              |                                                                                                                                                          |
| Wyjście wideo                           | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm                                                                                                                                    |
| Parametry instalacyjne                  |                                                                                                                                                          |
| Wymiary (mm)                            | 58 (szer.) x 62 (wys.) x 125 (dł.)                                                                                                                       |
| Masa                                    | 0.34 kg                                                                                                                                                  |
| Obudowa                                 | alumiiniowa, w kolorze białym                                                                                                                            |
| Zasilanie                               | 12 VDC                                                                                                                                                   |
| Pobór mocy                              | 1.6 W                                                                                                                                                    |
| Temperatura pracy                       | -30°C ~ 40°C                                                                                                                                             |

\* Model pilota UTC: NV-RCUTC-35HD / Obiektyw należy do wyposażenia dodatkowego