

noVus®

Kamera AHD kompaktowa

NVAHD-2DN5100C-3

5000
AHD SERIES



FUNKCJE



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- opcjonalny pilot UTC
- czułość od 0.0001 lx

WYMIARY



Obraz	
Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/2.9" SONY
Tryb pracy	AHD 1080p, AHD 720p, analog 960H
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)
Rozdzielczość	1080p
Czułość	0.5 lx/F1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F1.2 - tryb czarno-biały, 0.001 lx/F1.2 - tryb kolorowy (DSS), 0.0001 lx/F1.2 - tryb czarno-biały (DSS)
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/50000 s (AHD), 1/50 s ~ 1/50000 s (analog 960H)
Wydłużona migawka (DSS)	do 30x
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak
Obiektyw	
Kompatybilne mocowanie	C, CS
Sterowanie przysłoną	D
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak
Opóźnienie przełączania	0 ~ 60 s
Pozostałe funkcje	
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak
Obrotowa kamera	obrotowa o 180°, wystrzelenie, odbicie lustrzane
Zdalne sterowanie	tak (opcjonalny pilot UTC)*
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	58 (szer.) x 62 (wys.) x 125 (dł.)
Masa	0.39 kg
Obudowa	alumiowa, w kolorze białym
Zasilanie	100 ~ 230 VAC
Pobór mocy	2.3 W
Temperatura pracy	-30°C ~ 40°C

* Model pilota UTC: NV-RCUTC-35HD / Obiektyw należy do wyposażenia dodatkowego