

NOVUS

Kamera IP termowizyjna w obudowie

NVIP-T5002H-1P

5000 PRO
IP SERIES



FUNKCJE

THERMO
VISION



KOMPATYBILNOŚĆ



ONVIF

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- obiektyw termowizyjny, $f=25\text{ mm}/F1.0$
- pomiar temperatury
- alarmy temperatury
- możliwość obserwacji w całkowitej ciemności

WYMIARY



Obraz - moduł termowizyjny	
Przetwornik obrazu	Mikrobolometryczny FPA niechłodzony
Liczba efektywnych pikseli	396 (H) x 264 (V)
Rozmiar pikseli	20 μm
Zakres widmowy	8 - 14 μm
Czułość termiczna	50 mK
Tryby termowizyjne	White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, HSV, Autumn, Bone, Cool, Copper, Fire Hot, Pink, Spring, Summer, Winter, Jet, Flame, Rosebengal
Temperatura detekcji	-10°C ~ 200°C
Obiektyw - moduł termowizyjny	
Typ obiektywu	stałogniskowy, $f=25\text{ mm}/F1.0$
Zasięg rozpoznawania obiektu	300m - ludzie, 600m - pojazdy
Obraz	
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Sieć	
Rozdzielczość strumienia wideo	dla modułu termowizyjnego: 704 x 480, 352 x 240
Prędkość przetwarzania	30 k/s dla wszystkich rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	2 strumienie
Kompresja wideo/audio	H.264, MJPEG / G.711, RAW_PCM
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 8
Przepustowość	łącznie 15 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, DNS, RTSP, PPPoE, SMTP, RTCP
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer języki: polski, angielski, rosyjski, i inne
Kompatybilne oprogramowanie	NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS
Pozostałe funkcje	
Pomiar temperatury	tak
Alarm temperatury	tak - dla modułu termowizyjnego
Strefy pomiaru temperatury	7
Strefy prywatności	5
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, odbicie lustrzane
Prealarm/postalarm	do 5 MB/do 86400 s
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail, zapis na kartę SD, aktywacja wyjścia alarmowego
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celów serwisowych
Wejścia/wyjścia audio	1 x RCA/1 x RCA
Wejścia/wyjścia alarmowe	2 (NO/NC) / 2
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Gniazdo kart pamięci	SD - pojemność do 32GB
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	z uchwytem: 110 (Ø) x 388 (dł.)
Masa	1.9 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	alumiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie
Zasilanie	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)
Pobór mocy	9 W
Temperatura pracy	-30°C ~ 55°C

Funkcja detekcji ruchu oraz sledzenie stref pomiaru temperatury dostępne od wersji oprogramowania v2.0.0603.1002.89.0.160.0.11