




# Kamera IP kopułkowa

NVIP-3DN5001D/IR-1P

5000  
IP SERIES



## FUNKCJE



## KOMPATYBILNOŚĆ



## NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- rozdzielczość 3 MPX
- obiektyw zmiennoogniskowy, przysłona typu D, f=3.3 ~ 12 mm/F1.2
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- obsługa kart microSD
- czułość od 0.005 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 15 m

## WYMIARY



| Obraz                          |                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu             | 3 MPX, matryca CMOS, 1/3", APTINA                                                                                                         |
| Liczba efektywnych pikseli     | 2048 (H) x 1536 (V)                                                                                                                       |
| Czułość                        | 0.5 lx/F1.2 - tryb kolorowy,<br>0.005 lx/F1.2 - tryb kolorowy (DSS),<br>0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały                                 |
| Elektroniczna migawka          | automatyczna/manualna: 1/5 s ~ 1/50000 s                                                                                                  |
| Wydłużona migawka (DSS)        | do 1/5 s                                                                                                                                  |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR)  | nie                                                                                                                                       |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR)   | 3D                                                                                                                                        |
| Funkcja Defog (F-DNR)          | nie                                                                                                                                       |
| Obiektyw                       |                                                                                                                                           |
| Typ obiektywu                  | zmiennoogniskowy i automatyczną przysłoną typu D, f=3.3 ~ 12 mm/F1.2                                                                      |
| Dzień/noc                      |                                                                                                                                           |
| Rodzaj przełączania            | mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                            |
| Tryb przełączania              | automatyczny, manualny, czasowy                                                                                                           |
| Opóźnienie przełączania        | 0 ~ 180 s                                                                                                                                 |
| Harmonogram przełączania       | tak                                                                                                                                       |
| Czujnik światła widzialnego    | tak                                                                                                                                       |
| Sieć                           |                                                                                                                                           |
| Rozdzielczość strumienia wideo | 1920 x 1080 (Full HD), 2048 x 1536 (QXGA), 1280 x 720 (HD), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 352 x 288 (CIF), 320 x 240 (QVGA) |
| Prędkość przetwarzania         | 20 k/s dla 2048 x 1536 (QXGA),<br>30 k/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości                                              |
| Tryb wielostrumieniowy         | 2 strumienie                                                                                                                              |
| Kompresja wideo/audio          | H.264, MJPEG / G.711, RAW_PCM                                                                                                             |
| Liczba jednoczesnych połączeń  | maks. 10                                                                                                                                  |
| Przepustowość                  | łącznie 7 Mb/s                                                                                                                            |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, FTP, DHCP, DNS, 3GPP, SMTP                                                                                   |
| Konfiguracja kamery            | z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera<br>języki: polski, angielski, rosyjski                                   |
| Kompatybilne oprogramowanie    | NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS                                                                                                               |
| Pozostałe funkcje              |                                                                                                                                           |
| Strefy prywatności             | 5                                                                                                                                         |
| Detekcja ruchu                 | tak                                                                                                                                       |
| Obróbka obrazu                 | obrót obrazu o 180°, odbicie lustrzane                                                                                                    |
| Prealarm/postalarm             | do 5 MB/do 86400 s                                                                                                                        |
| Reakcja na zdarzenia alarmowe  | e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD, zapis na serwer NAS                                                               |
| Oświetlacz IR                  |                                                                                                                                           |
| Liczba LED                     | 12                                                                                                                                        |
| Zasięg                         | 15 m                                                                                                                                      |
| Kąt świecenia                  | 120°                                                                                                                                      |
| Interfejsy                     |                                                                                                                                           |
| Wyjście wideo                  | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celów serwisowych                                                                                              |
| Wejścia/wyjścia audio          | 1 x RCA/1 x RCA<br>wbudowany mikrofon                                                                                                     |
| Wejścia/wyjścia alarmowe       | 1 (NO/NC) / 1                                                                                                                             |
| Interfejs sieciowy             | 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s                                                                                                |
| Gniazdo kart pamięci           | microSD                                                                                                                                   |
| Parametry instalacyjne         |                                                                                                                                           |
| Wymiary (mm)                   | 130 (Φ) x 112 (wys.)                                                                                                                      |
| Masa                           | 0.55 kg                                                                                                                                   |
| Obudowa                        | plastikowa, w kolorze białym                                                                                                              |
| Zasilanie                      | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)                                                                                                       |
| Pobór mocy                     | 5 W,<br>12.5 W (oświetlacz IR wł.)                                                                                                        |
| Temperatura pracy              | -10°C ~ 55°C                                                                                                                              |