

# noVus


## Kamera IP w obudowie z obiektywem Motor-zoom

NVIP-2DN3031AH/IR-1P



6000 VSS IP

### FUNKCJE



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- rozdzielczość 2 MPX
- obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- zaawansowane funkcje analizy obrazu
- WDR z podwójnym skanowaniem przetwornika
- czułość od 0.07 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 30 m

### WYMIARY



| Obraz                                   |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu                      | 2 MPX, matryca CMOS, 1/2.7", APTINA                                                                                     |
| Liczba efektywnych pikseli              | 1920 (H) x 1080 (V)                                                                                                     |
| Czułość                                 | 0.07 lx/F1.4 - tryb kolorowy, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały                                                         |
| Elektroniczna migawka                   | automatyczna/manualna: 1/3 s ~ 1/100000 s                                                                               |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR)           | tak (podwójne skanowanie przetwornika), 120dB                                                                           |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR)            | 3D                                                                                                                      |
| Funkcja Defog (F-DNR)                   | tak                                                                                                                     |
| Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC) | tak                                                                                                                     |
| Kompensacja tylnego światła (BLC)       | tak                                                                                                                     |
| Obiektyw                                |                                                                                                                         |
| Typ obiektywu                           | motor-zoom, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4                                                                                          |
| Auto-focus                              | ciągły, po zmianie krotności zoomu, przy przełączeniu pomiędzy trybami dzień/noc, wyzwalany ręcznie                     |
| Dzień/noc                               |                                                                                                                         |
| Rodzaj przełączania                     | mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                          |
| Tryb przełączania                       | automatyczny, manualny, czasowy                                                                                         |
| Regulacja poziomu przełączania          | tak                                                                                                                     |
| Harmonogram przełączania                | tak                                                                                                                     |
| Czujnik światła widzialnego             | tak                                                                                                                     |
| Sieć                                    |                                                                                                                         |
| Rozdzielczość strumienia wideo          | 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)                                               |
| Prędkość przetwarzania                  | 30 kI/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości                                                             |
| Tryb wielostrumieniowy                  | 3 strumienie                                                                                                            |
| Kompresja wideo/audio                   | H.264, H.265, MJPEG / G.711                                                                                             |
| Liczba jednoczesnych połączeń           | maks. 4                                                                                                                 |
| Przepustowość                           | łącznie 9 Mb/s                                                                                                          |
| Obsługiwane protokoły sieciowe          | HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP                                          |
| Konfiguracja kamery                     | z poziomu przeglądarki Internet Explorer języki: polski, angielski, rosyjski, i inne                                    |
| Kompatybilne oprogramowanie             | NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS                                                                                             |
| Pozostałe funkcje                       |                                                                                                                         |
| Strefy prywatności                      | 4                                                                                                                       |
| Detekcja ruchu                          | tak                                                                                                                     |
| Obszar obserwacji (ROI)                 | 8                                                                                                                       |
| Analiza obrazu                          | sabotaż, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, zmiana sceny, utrata ostrości, zmiana kolorystyki                   |
| Obróbka obrazu                          | obrót obrazu o 90°, obrót obrazu o 180°, wyostanie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy, przerzucenie obrazu w poziomie |
| Prealarm/postalarm                      | -/do 120 s                                                                                                              |
| Reakcja na zdarzenia alarmowe           | e-mail z załącznikami, zapis na FTP                                                                                     |
| Oświetlacz IR                           |                                                                                                                         |
| Liczba LED                              | 36                                                                                                                      |
| Zasięg                                  | 30 m                                                                                                                    |
| Kąt świecenia                           | 90°                                                                                                                     |
| Interfejsy                              |                                                                                                                         |
| Wyjście wideo                           | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celów serwisowych                                                                            |
| Wejścia/wyjścia audio                   | 1 x Jack (3.5 mm)/-                                                                                                     |
| Interfejs sieciowy                      | 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s                                                                              |
| Parametry instalacyjne                  |                                                                                                                         |
| Wymiary (mm)                            | z uchwytem: 87 (Ø) x 219 (dł.)                                                                                          |
| Masa                                    | 0.6 kg                                                                                                                  |
| Klasa szczelności                       | IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)                                                                                  |
| Obudowa                                 | alumiiniowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie, stopień ochrony IK10                    |
| Zasilanie                               | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)                                                                                     |
| Pobór mocy                              | 3 W, 5 W (oświetlacz IR wł.)                                                                                            |
| Temperatura pracy                       | -20°C ~ 50°C                                                                                                            |