




# Kamera IP w obudowie z obiektywem motor-zoom

NVIP-5H-4202M



## FUNKCJE



## NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- rozdzielczość 5 MPX
- obiektyw motor-zoom, auto-focus,  $f=2.8 \sim 12$  mm/F1.6
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- czułość 0.06 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 40 m

## WYMIARY



| Obraz                              |                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu                 | 5 MPX, matryca CMOS, 1/2.7", SmartSens                                                                                                    |
| Liczba efektywnych pikseli         | 2592 (H) x 1944 (V)                                                                                                                       |
| Czułość                            | 0.06 lx/F1.6 - tryb kolorowy, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały                                                                           |
| Elektroniczna migawka              | automatyczna/manualna: 1/5 s ~ 1/20000 s                                                                                                  |
| Wydłużona migawka (DSS)            | do 1/5 s                                                                                                                                  |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR)      | tak                                                                                                                                       |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR)       | 2D, 3D                                                                                                                                    |
| Funkcja Defog (F-DNR)              | tak                                                                                                                                       |
| Kompensacja tylnego światła (BLC)  | tak                                                                                                                                       |
| Obiektyw                           |                                                                                                                                           |
| Typ obiektywu                      | motor-zoom, $f=2.8 \sim 12$ mm/F1.6                                                                                                       |
| Auto-focus                         | po zmianie krotności zoomu, przy przełączeniu pomiędzy trybami dzień/noc, wyzwalany ręcznie                                               |
| Dzień/noc                          |                                                                                                                                           |
| Rodzaj przełączania                | mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                            |
| Tryb przełączania                  | automatyczny, manualny                                                                                                                    |
| Opóźnienie przełączania            | 1 ~ 36 s                                                                                                                                  |
| Czujnik światła widzialnego        | tak                                                                                                                                       |
| Sieć                               |                                                                                                                                           |
| Rozdzielczość strumienia wideo     | 2592 x 1944, 2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1520, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA) |
| Prędkość przetwarzania             | 15 k/s dla 2592 x 1944, 20 k/s dla 2592 x 1520, 30 k/s dla 2304 x 1296 i niższych rozdzielczości                                          |
| Tryb wielostrumieniowy             | 2 strumienie                                                                                                                              |
| Kompresja wideo/audio              | H.264, H.265 / -                                                                                                                          |
| Liczba jednoczesnych połączeń      | maks. 10                                                                                                                                  |
| Przepustowość                      | łącznie 8 Mb/s                                                                                                                            |
| Obsługiwane protokoły sieciowe     | HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SMTP, P2P                                                                 |
| Konfiguracja kamery                | z poziomu przeglądarki Internet Explorer                                                                                                  |
| Kompatybilne oprogramowanie        | języki: polski, angielski, rosyjski, i inne                                                                                               |
| Aplikacje mobilne                  | NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS<br>RxCamView (iPhone, Android)                                                                                |
| Pozostałe funkcje                  |                                                                                                                                           |
| Strefy prywatności                 | 4                                                                                                                                         |
| Detekcja ruchu                     | tak                                                                                                                                       |
| Obszar obserwacji (ROI)            | 8                                                                                                                                         |
| Obróbka obrazu                     | obrót obrazu o 180°, przerzucenie obrazu w pionie, przerzucenie obrazu w poziomie                                                         |
| Reakcja na zdarzenia alarmowe      | e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis w chmurze                                                                                      |
| Oświetlacz IR                      |                                                                                                                                           |
| Liczba LED                         | 30                                                                                                                                        |
| Zasięg                             | 40 m                                                                                                                                      |
| Kąt świecenia                      | 120°                                                                                                                                      |
| Smart IR                           | tak (wsparcie programowe)                                                                                                                 |
| Interfejsy                         |                                                                                                                                           |
| Interfejs sieciowy                 | 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s                                                                                                |
| Parametry instalacyjne             |                                                                                                                                           |
| Wymiary (mm)                       | z uchwytem: 84 (Ø) x 241 (dł.)                                                                                                            |
| Masa                               | 0.7 kg                                                                                                                                    |
| Klasa szczelności                  | IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)                                                                                                    |
| Obudowa                            | aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie                                                             |
| Zasilanie                          | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)                                                                                                       |
| Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe | TVS 4000 V                                                                                                                                |
| Pobór mocy                         | 2 W, 7 W (oświetlacz IR wł.)                                                                                                              |
| Temperatura pracy                  | -30°C ~ 55°C                                                                                                                              |
| Wilgotność                         | maksymalnie 95%, względna (bez kondensacji)                                                                                               |