

noVus

Kamera kopułkowa

NVC-402D/IR-white

400
SERIES



FUNKCJE

960H



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - elektroniczna
- rozdzielczość 650 TVL
- obiektyw stałogniskowy, f=3.6 mm/F2.0
- oświetlacz IR, zasięg do 15 m
- inteligentny IR
- wydłużona żywotność LED
- czułość 0.14 lx (0 lx z włączonym IR)

WYMIARY



Obraz	
Przetwornik obrazu	matryca CCD 1/3" SONY Super HAD II
Liczba efektywnych pikseli	976 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość pozioma	650 TVL - tryb kolorowy, 650 TVL - tryb czarno-biały
Czułość	0.14 lx/F2.0 - tryb kolorowy, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/100000 s
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	+
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D
Funkcja Defog (F-DNR)	nie
Obiektyw	
Typ obiektywu	stałogniskowy, f=3.6 mm/F2.0
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	elektroniczna funkcja dzień/noc
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak *
Opóźnienie przełączania	0 ~ 255 s *
Pozostałe funkcje	
Menu ekranowe	języki: angielski, rosyjski, inne *
Strefy prywatności	4 *
Detekcja ruchu	tak
Detekcja ruchu	+
Obróbka obrazu	wyostrzanie, odbicie lustrzane *
Oświetlacz IR	
Liczba LED	24
Zasięg	15 m
Kąt świecenia	80°
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	112 (Ø) x 87 (wys.)
Masa	0.20 kg
Obudowa	plastikowa, w kolorze białym
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1.1 W, 3.2 W (oświetlacz IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 40°C

* Funkcje dostępne również z pilota NV-RCUTC