

noVus

Купольная камера

NVC-601D-black



600
SERIES

ФУНКЦИИ

960H



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- электронная функция день/ночь
- разрешение 700 TVL
- объектив стандартный, $f=3.6$ мм/F2.0
- чувствительность от 0.00008 lx

РАЗМЕРЫ



Изображение	
ПЗС-матрица	матрица CCD 1/3" NEXTCHIP NEPIS-9
Эффективных пикселей	976 (H) x 582 (V)
Горизонтальное разрешение	700 TVL - цветной режим, 700 TVL - ч/б режим
Чувствительность	0.02 lx/F2.0 - цветной режим, 0.02 lx/F2.0 - ч/б режим, 0.00008 lx/F2.0 - цветной режим (DSS), 0.00008 lx/F2.0 - ч/б режим (DSS)
Отношение сигнал-шум	> 52 dB (AGC выкл.)
Электронный затвор	автоматически: 1/50 сек - 1/100000 сек
Замедленный затвор (DSS)	до 128x
Нейтрализация эффекта ослепления (HLC)	*
Широкий динамический диапазон (WDR)	да
Цифровая стабилизация изображения (DIS)	да
Цифровое шумоподавление (DNR)	3D
Функция Defog (F-DNR)	есть
Объектив	
Тип объектива	стандартный, $f=3.6$ мм/F2.0
День/ночь	
Тип переключения	электронная функция день/ночь
Режим переключения	автоматически, вручную *
Регуляция уровня переключения	да *
Задержка переключения	0 - 15 сек *
Дополнительные функции	
Экранное меню	языки: английский, русский, другие *
Цифровой зум	32x *
Приватные зоны	8 *
Детекция движения	да
Детекция движения	*
Цифровые функции	поворот на 180°, цифровая резкость, зеркальное отражение *
Интерфейсы	
Выход видео	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Параметры установки	
Размеры (мм)	112 (Ø) x 87 (выс.)
Масса	0.210 кг
Корпус	пластик, черный
Питание	12 VDC
Потребляемая мощность	1.3 Вт
Рабочая температура	-10°C - 50°C

* Функции доступны при помощи пульта NV-RCB2