NOVUS

ZESTAW ZAWIERA:
1 x rejestrator NVR-4104-H1-SET
1 x dysk twardy 1 TB
4 x kamery NVIP-2DN2003H/IR-1P-II-SET
5 x zasilacz sieciowy
1 x 1 m kabel UTP
1 x 1,5 m kabel HDMI
1 x mysz optyczna

ZESTAW URZĄDZEŃ IP
NV-WIFISET-1

Rejestrator IP

NVR-4104-H1-SET

4000 SERIA IP

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- kanały wideo: 4
- nagrywanie do 60 kl/s w rozdzielczości 1920 x 1080
- wielkość nagrywanego strumienia: 8 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
- montaż dysków wewnątrz: 1
- wyjścia monitorowe: 2 (HDMI, VGA)

×1 HDD | ×4 Video | ×2 Monitor

H.264

KOMPATYBILNOŚĆ

NMS Compatible

Kamera IP

NVIP-2DN2003H/IR-1P-II-SET

2000 SERIA IP

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- rozdzielczość 2 MPX
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- obiektyw standardowy, f=3.6 mm/F2.0
- czułość 0.1 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 20 m

2 Mpx | D/N IR-cut | 0.1** Lux | f=3.6 | IR 20 m

H.264

KOMPATYBILNOŚĆ

NMS Compatible

Rejestrator IP

NVR-4104-H1-SET

WIDEO	
Kamery IP	do 4 kanałów wideo w rozdzielczości 1920 x 1080
Obsługiwana	rozdzielczość maks. 1920 x 1080
Kompresja	H.264
Wyjścia monitorowe	główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI, 1 x VGA (do 2 monitorów jednocześnie)
Wsparcie dwustrumieniowości	tak
NAGRYWANIE	
Prędkość nagrywania	60 kl/s (4 x 15 kl/s dla 1920 x 1080 i niższych)*
Wielkość strumienia	8 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
Tryby nagrywania	ciągły, wyzwalany: ręcznie, detekcją ruchu
Prealarm/postalarm	do 1 s/do 600 s
WYŚWIETLANIE	
Prędkość wyświetlania	60 kl/s (4 x 15 kl/s)*
ODTWARZANIE	
Prędkość odtwarzania	60 kl/s (4 x 15 kl/s)*
Wyszukiwanie nagrań	według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami
KOPIOWANIE	
Metody kopiowania	port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa
Format plików kopii	BMP, MP4, AVI, RF
DYSKI	
Wewnętrzne wbudowane:	1 x HDD 3.5” 1 TB SATA
ALARMY	
Reakcja na zdarzenia alarmowe	sygnał dźwiękowy, e-mail, komunikat na ekranie, aktywacja nagrywania, zapis w chmurze
SIEĆ	
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SMTP
Programy na PC/MAC	Internet Explorer, NHDR-5000 Viewer/ Safari, NHDR-5000 Viewer
Programy na Smartphone	RxCamView (iPhone, Android)
Maks. liczba połączeń z rejestratorem	4
Przepustowość	32 Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich
DODATKOWE INTERFEJSY	
Porty USB	2 x USB 2.0
PARAMETRY INSTALACYJNE	
Wymiary	(mm) 360 (szer.) x 50 (wys.) x 250 (gł.)
Masa	1.5 kg
Zasilanie	12 VDC (zasilacz 100 ~ 240 VAC/12 VDC w komplecie)
Pobór mocy	12 W (z 1 dyskiem)
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C

* Prędkość nagrywania, wyświetlania i odtwarzania jest zmienna, i jest zależna od jakości połączenia WiFi.

Kamera IP

NVIP-2DN2003H/IR-1P-II-SET

OBRAZ	
Przetwornik obrazu	2 MPX, matryca CMOS, 1/2.7”, SmartSens
Liczba efektywnych pikseli	1936 (H) x 1096 (V)
Czułość	0.1 lx/F2.0 - tryb kolorowy, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	3D
Kompensacja tylnego światła (BLC)	tak
OBIEKTYW	
Typ obiektywu	standardowy, f=3.6 mm/F2.0
DZIEŃ/NOC	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny
Czujnik światła widzialnego	tak
SIEĆ	
Rozdzielczość strumienia wideo	1920 x 1080 (Full HD), 640 x 360
Prędkość przetwarzania	15 kl/s dla wszystkich rozdzielczości*
Tryb wielostrumieniowy	2 strumienie
Kompresja wideo/audio	H.264/-
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 1
Przepustowość łącznie	2 Mb/s
OŚWIETLACZ IR	
Liczba LED	18
Zasięg	20 m
Kąt świecenia	120°
INTERFEJSY	
Interfejs sieciowy	Bezprzewodowy (WiFi)
PARAMETRY INSTALACYJNE	
Wymiary (mm)	z uchwytem: 69 (Φ) x 147 (dł.)
Masa	0.33 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie
Zasilanie	12 VDC (zasilacz sieciowy 230 VAC/12 VDC w zestawie)
Pobór mocy	1.6 W, 4.3 W (IR wł.)
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C

* Prędkość maksymalna. Rzeczywista prędkość jest zmienna i jest zależna od jakości połączenia WiFi.