

NOVUS


Rejestrator IP

NVR-3408POE



6000 VSS IP

FUNKCJE




ZGODNOŚĆ



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 8 x porty Ethernet PoE
- 8 x kanały wideo i audio
- nagrywanie do 240 kl/s w rozdzielczości 2048 x 1536
- obsługiwane rozdzielczości do 2048 x 1536
- wielkość nagrywanego strumienia: 54 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
- 1 x wewnętrzne miejsca dla montażu dysków
- 3 x wyjścia monitorowe (HDMI, VGA, BNC)
- inteligentna analiza obrazu

WYMIARY



Wideo	
Maksymalna wspierana rozdzielczość kamer	2048 x 1536
Kompresja	H.264
Wyjścia monitorowe	główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC (do 3 monitorów jednocześnie)
Wsparcie dwustrumieniowości	tak*
Audio	
Wejścia/wyjścia audio	- / 1 x liniowe (RCA)
Nagrywanie	
Prędkość nagrywania	240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 1280 x 720), 240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 1920 x 1080), 240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 2048 x 1536)
Wielkość strumienia	54 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
Tryby nagrywania	ciągły, wyzwalany: detekcją ruchu, naruszeniem linii lub strefy
Harmonogram	odrębne ustawienia dla: każdej kamery, każdego dnia tygodnia, konfiguracja z dokładnością: 1 min, możliwość łączenia dowolnych trybów nagrywania
Prealarm/postalarm	do 32 MB/do 300 s
Wyświetlanie	
Prędkość wyświetlania	240 kl/s (8 x 30 kl/s)**/**
Odtwarzanie	
Prędkość odtwarzania	240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 1280 x 720), 120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 1920 x 1080), 30 kl/s (1 x 30 kl/s dla 2048 x 1536)
Wyszukiwanie nagrań	według czasu/daty, po zdarzeniach analizy obrazu
Kopowanie	
Metody kopiowania	port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa, zapis w chmurze
Format plików kopii	AVI, DAV
Dyski	
Wewnętrzne	możliwość montażu: 1 x HDD 3.5" 6 TB SATA *****
Maksymalna wewnętrzna pojemność	6 TB
Alarmy	
Wejścia/wyjścia alarmowe w kamerach	wsparcie wejść/wyjść alarmowych dostępnych w kamerach IP*
Detekcja ruchu	wsparcie detekcji ruchu dostępnej w kamerach*
Reakcja na zdarzenia alarmowe	sygnał dźwiękowy, e-mail, komunikat na ekranie, aktywacja nagrywania, PTZ, zapis w chmurze
Inteligentna analiza obrazu	
Naruszenie linii lub strefy	2 kanały ****
Wykrywanie twarzy	1 kanał ****
Sieć	
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	8 x Ethernet PoE (IEEE802.3af, Klasa 3) - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Programy na PC/MAC	HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, SMTP
Aplikacje mobilne	Internet Explorer, Firefox, Chrome/-
Liczba jednoczesnych połączeń	VSS Mobile (iPhone, Android)
Przepustowość	do 10 klientów
	26 Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich - z włączoną analizą obrazu
	45 Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich - z wyłączoną analizą obrazu
PTZ	
Funkcje PTZ	obrót/uchył/zoom, presety*
Dodatkowe interfejsy	
Porty USB	2 x USB 2.0
System operacyjny	
System operacyjny	Linux
Tryb pracy	tripleks
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Sterowanie	mysz komputerowa (w zestawie), sieć komputerowa
Diagnostyka systemu	automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami
Bezpieczeństwo	hasło dostępu, filtrowanie IP
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	215 (szer.) x 48 (wys.) x 235 (gł.)
Masa	1.5 kg (bez dysku)
Zasilanie	48 VDC (zasilacz 100 ~ 240 VAC/48 VDC w komplecie)
Pobór mocy	20 W (z 1 dyskiem) + 70 W zasilanie PoE
Temperatura pracy	-10°C ~ 55°C

* Funkcja uzależniona od zastosowanej kamery, szczegółowe dane odnośnie kompatybilności znajdują się w tabeli kompatybilności.

** Prędkość może być niższa dla wyjścia BNC.

*** Przy wykorzystaniu dwustrumieniowości.

**** Funkcje "Naruszenie linii lub strefy" i "Wykrywanie twarzy" nie mogą działać równocześnie.

***** Informacje o kompatybilnych modelach twardej dysków oraz maksymalnych ich pojemnościach znajdują się w pliku dostępnym w zakładce PLIKI DO POBRANIA.