

noVus

Kamera AHD w obudowie Starlight

NVAHD-1DN5301H-1

5000
AHD SERIES



FUNKCJE



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 720p
- obiektyw stałogniskowy, f=3.6 mm/F1.2
- czułość od 0.00001 lx

WYMIARY



65 mm (Ø)



185 mm

Obraz	
Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/2" SMARTSENS
Tryb pracy	AHD 720p
Liczba efektywnych pikseli	1280 (H) x 720 (V)
Rozdzielczość	720p
Czułość	0.00001 lx/F1.2 - tryb kolorowy
Stosunek sygnału do szumu	> 46 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/100000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 2x
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	3D
Obiektyw	
Typ obiektywu	stałogniskowy, f=3.6 mm/F1.2
Dzień/noc	
Tryb pracy	przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	manualny
Pozostałe funkcje	
Menu ekranowe	języki: angielski, inne
Zoom cyfrowy	5x
Obróbka obrazu	wyostrzanie, odbicie lustrzane
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	z uchwytem: 65 (Ø) x 185 (dł.)
Masa	0.5 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1 W
Temperatura pracy	-30°C ~ 40°C