



Pasywny nadajnik/odbiornik wizji

NVPT-1621VRLI



OGÓLNE	
Typ urządzenia	pasywny odbiornik sygnału wideo po skrętce 16-kanalowy
TRANSMISJA SYGNAŁU WIDEO	
Wejście/wyjście sygnału wideo	16 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Pasma przenoszenia	6 MHz
Odległość transmisji sygnału kolorowego	do 400 m (przy zastosowaniu pasywnych/aktywnych nadajników), do 600 m (przy zastosowaniu pasywnych/aktywnych nadajników)
Odległość transmisji sygnału czarno-białego	do 400 m (przy zastosowaniu pasywnych odbiorników), do 600 m (przy zastosowaniu pasywnych odbiorników)
KOMUNIKACJA MIĘDZY NADAJNIKIEM I ODBIORKIEM	
Złącza dla skrętki	złącza śrubowe, RJ-45
Zalecany typ kabla	skrętka nieekranowana 5/5E/6 kategorii
PARAMETRY INSTALACYJNE	
Temperatura pracy	0°C–55°C
Wymiary (mm)	430 (szer.) x 44.5 (wys.) x 100 (dl.)
Masa	1250 g
Obudowa	metalowa, kolor czarny