

noVus

Obudowa zewnętrzna

NVH-160H/12/24



WYMIARY



416 mm



140 mm



wnętrze obudowy

Typ	obudowa zewnętrzna
Zastosowanie	kamery kompaktowe
Materiał	aluminium
Kolor	beżowy
Grzałka	tak
Klasa szczelności	IP 66
Zasilanie	12 VDC/24 VAC
Temperatura pracy	-30°C ~ 60°C
Masa	1.8 kg
W zestawie	obudowa, uchwyt z przepustem kablowym, klucz imbusowy, komplet śrub
Pobór mocy *	~ 5 W przy zasilaniu 12 VDC / ~ 15 W przy zasilaniu 24 VAC
Wymiary zewnętrzne (mm)	140 (szer.) x 140 (wys.) x 416 (dl.)
Wymiary wewnętrzne, użytkowe (mm)	80 (szer.) x 80 (wys.) x 240 (dl.)

* Ze względu na nieliniową charakterystykę elementu grzejnego zależną od temperatury wartość w tabeli ma charakter orientacyjny. Dodatkowo należy założyć, że chwilowy pobór mocy w momencie rozruchu grzałki może być nawet kilkakrotnie wyższy. Dodatkowe informacje znajdują się w instrukcji dołączonej do produktu.