



Aktywny odbiornik sygnału wideo po skrętce

NVPT-A151VR-HD



OGÓLNE	
Typ urządzenia	odbiornik sygnału wideo po skrętce
TRANSMISJA SYGNAŁU WIDEO	
Wejście/wyjście sygnału wideo	1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Odległość transmisji sygnału AHD 720p	do 900 m (przy zastosowaniu aktywnych nadajników) do 500 m (przy zastosowaniu pasywnych nadajników)
Odległość transmisji sygnału AHD 1080p	do 600 m (przy zastosowaniu aktywnych nadajników) do 400 m (przy zastosowaniu pasywnych nadajników)
KOMUNIKACJA MIĘDZY NADAJNIKIEM I ODBIORNIKIEM	
Złącza dla skrętki	złącza samozaciskowe
Zalecany typ kabla	skrętka nieekranowana 5/5E/6 kategorii
PARAMETRY INSTALACYJNE	
Zasilanie	12-24 VDC, 9-24 VAC
Temperatura pracy	-10°C–55°C
Wymiary (mm)	45.5 (szer.) x 29 (wys.) x 113 (dł.)
Masa	65 g
Obudowa	plastikowa, kolor czarny