

# noVus

## Kamera AHD multistandard w obudowie z obiektywem motor-zoom

NVAHD-2DN5202MH/IR-1

5000  
AHD SERIES



### FUNKCJE



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
- sterowanie zoomem po kablu koncentrycznym
- multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H
- czułość od 0.0001 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 35 m

### WYMIARY



| Obraz                                   |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu                      | matryca CMOS 1/2.9" SONY                                                                                                                                                                    |
| Tryb pracy                              | AHD 1080p, TVI 1080p, CVI 1080p, analog 960H                                                                                                                                                |
| Liczba efektywnych pikseli              | 1920 (H) x 1080 (V)                                                                                                                                                                         |
| Rozdzielczość                           | 1080p                                                                                                                                                                                       |
| Czułość                                 | 0.1 lx/F1.4 - tryb kolorowy,<br>0.05 lx/F1.4 - tryb czarno-biały,<br>0.005 lx/F1.4 - tryb kolorowy (DSS),<br>0.0001 lx/F1.4 - tryb czarno-biały (DSS),<br>0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały |
| Stosunek sygnału do szumu               | > 52 dB (wyłączona ARW)                                                                                                                                                                     |
| Elektroniczna migawka                   | automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/50000 s                                                                                                                                                   |
| Wydłużona migawka (DSS)                 | do 30x                                                                                                                                                                                      |
| Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC) | tak                                                                                                                                                                                         |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR)           | tak                                                                                                                                                                                         |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR)            | 2D, 3D                                                                                                                                                                                      |
| Funkcja Defog (F-DNR)                   | tak                                                                                                                                                                                         |
| Obiektyw                                |                                                                                                                                                                                             |
| Typ obiektywu                           | motor-zoom, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4                                                                                                                                                              |
| Dzień/noc                               |                                                                                                                                                                                             |
| Rodzaj przełączania                     | mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                                                                              |
| Tryb przełączania                       | automatyczny, manualny                                                                                                                                                                      |
| Regulacja poziomu przełączania          | tak                                                                                                                                                                                         |
| Opóźnienie przełączania                 | 0 ~ 60 s                                                                                                                                                                                    |
| Czujnik światła widzialnego             | tak                                                                                                                                                                                         |
| Pozostałe funkcje                       |                                                                                                                                                                                             |
| Menu ekranowe                           | języki: polski, angielski, rosyjski, inne (pilot na przewodzie)                                                                                                                             |
| Strefy prywatności                      | 4                                                                                                                                                                                           |
| Detekcja ruchu                          | tak                                                                                                                                                                                         |
| Obróbka obrazu                          | obrót obrazu o 180°, wystrzanie, odbicie lustrzane                                                                                                                                          |
| Zdalne sterowanie                       | tak (protokół COAX)                                                                                                                                                                         |
| Oświetlacz IR                           |                                                                                                                                                                                             |
| Liczba LED                              | 30                                                                                                                                                                                          |
| Zasięg                                  | 35 m                                                                                                                                                                                        |
| Kąt świecenia                           | 120°                                                                                                                                                                                        |
| Interfejsy                              |                                                                                                                                                                                             |
| Wyjście wideo                           | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm                                                                                                                                                                       |
| Parametry instalacyjne                  |                                                                                                                                                                                             |
| Wymiary (mm)                            | z uchwytem: 84 (Ø) x 270 (dł.)                                                                                                                                                              |
| Masa                                    | 0.7 kg                                                                                                                                                                                      |
| Klasa szczelności                       | IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)                                                                                                                                                      |
| Obudowa                                 | alumiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie                                                                                                                 |
| Zasilanie                               | 12 VDC                                                                                                                                                                                      |
| Pobór mocy                              | 1.2 W,<br>5 W (oświetlacz IR wł.)                                                                                                                                                           |
| Temperatura pracy                       | -30°C ~ 40°C                                                                                                                                                                                |