

# noVus

## Kamera AHD multistandard w obudowie

NVAHD-2DN5104MH/IRH-2

**5000**  
AHD SERIES



### FUNKCJE



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw zmiennoogniskowy,  $f=2.8 \sim 12$  mm/F1.2
- wygodna regulacja obiektywu
- opcjonalny pilot UTC
- multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H
- czułość od 0.01 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 40 m

### WYMIARY



| Obraz                         |                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu            | matryca CMOS 1/2.9" SONY                                                                               |
| Tryb pracy                    | AHD 1080p, AHD 720p, TVI 1080p, CVBS, CVI 1080p, CVI 720p, analog 960H                                 |
| Liczba efektywnych pikseli    | 1985 (H) x 1105 (V)                                                                                    |
| Rozdzielczość                 | 1080p                                                                                                  |
| Czułość                       | 0.5 lx/F1.2 - tryb kolorowy,<br>0.01 lx/F1.2 - tryb czarno-biały,<br>0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały |
| Stosunek sygnału do szumu     | > 46 dB (wyłączona ARW)                                                                                |
| Elektroniczna migawka         | automatyczna: 1/50 s ~ 1/100000 s                                                                      |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | tak                                                                                                    |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR)  | 2D                                                                                                     |
| Obiektyw                      |                                                                                                        |
| Typ obiektywu                 | zmiennoogniskowy, $f=2.8 \sim 12$ mm/F1.2                                                              |
| Dzień/noc                     |                                                                                                        |
| Rodzaj przełączania           | mechaniczny filtr podczerwieni                                                                         |
| Tryb przełączania             | automatyczny, manualny                                                                                 |
| Czujnik światła widzialnego   | tak                                                                                                    |
| Pozostałe funkcje             |                                                                                                        |
| Menu ekranowe                 | języki: angielski, rosyjski, inne                                                                      |
| Zdalne sterowanie             | tak (protokół COAX lub opcjonalny pilot UTC)                                                           |
| Oświetlacz IR                 |                                                                                                        |
| Liczba LED                    | 2                                                                                                      |
| Zasięg                        | 40 m                                                                                                   |
| Kąt świecenia                 | 90°                                                                                                    |
| Interfejsy                    |                                                                                                        |
| Wyjście wideo                 | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm                                                                                  |
| Parametry instalacyjne        |                                                                                                        |
| Wymiary (mm)                  | z uchwytem: 109 (szer.) x 111 (wys.) x 259 (dł.)                                                       |
| Masa                          | 1 kg                                                                                                   |
| Klasa szczelności             | IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)                                                                 |
| Zasilanie                     | 12 VDC, 24 VAC                                                                                         |
| Pobór mocy                    | 1 W,<br>7 W (oświetlacz IR wł.),<br>14.2 W (IR i grzałka wł.)                                          |
| Temperatura pracy             | -30°C ~ 50°C                                                                                           |
| Wbudowana grzałka/wentylator  | tak/nie                                                                                                |