



# Przełącznik 16-portowy PoE+ NVS-3116SP



## NAJWAŻNIEJSZE CECHY


- 16 x 100Mb/s PoE+
- 2 x 1000Mb/s UPLINK, 1 x 1000Mb/s SFP UPLINK

## WYMIARY



280 mm

44 mm



180 mm



| OGÓLNE                 |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ urządzenia         | Przełącznik sieciowy PoE+                                                                                                                                                                        |
| SIEĆ                   |                                                                                                                                                                                                  |
| Porty zewnętrzne       | Porty PoE+: 16 x 10/100Mb/s (liczba dostępnych równocześnie portów w trybie PoE+ ograniczona wydajnością zasilacza),<br>Port UPLINK SFP 1Gb/s x1 ,<br>Uplink Combo x 1 :SFP(1Gb/s) + RJ45(1Gb/s) |
| Standardy PoE          | IEEE802.3af, Klasa 3, IEEE802.3at, Klasa 4                                                                                                                                                       |
| Tryb zasilania PoE     | Endspan (1,2+ / 3,6-)                                                                                                                                                                            |
| Łączna przepustowość   | 7.2 Gb/s                                                                                                                                                                                         |
| Obsługiwane protokoły  | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z                                                                                                                                               |
| Lista adresów MAC      | 4K                                                                                                                                                                                               |
| PARAMETRY INSTALACYJNE |                                                                                                                                                                                                  |
| Mocowanie RACK 19"     | 1U                                                                                                                                                                                               |
| Obudowa                | Metal, kolor granatowy                                                                                                                                                                           |
| Wymiary (mm)           | 280 (szer.) x 44 (wys.) x 180 (dł.)                                                                                                                                                              |
| Masa                   | 1.9 kg                                                                                                                                                                                           |
| Zasilanie              | 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz                                                                                                                                                                           |
| Pobór mocy             | 190 W (maksymalny)                                                                                                                                                                               |
| Wydajność portów       | 190 W dla portów 1 do 16, nie więcej niż 30 W dla jednego portu                                                                                                                                  |
| Temperatura pracy      | 0°C ~ 40°C                                                                                                                                                                                       |