



Przełącznik 16-portowy PoE+ NVS-3116SP



NAJWAŻNIEJSZE CECHY


- 16 x 100Mb/s PoE+
- 2 x 1000Mb/s UPLINK, 1 x 1000Mb/s SFP UPLINK

WYMIARY



44 mm

280 mm



180 mm



OGÓLNE	
Typ urządzenia	Przełącznik sieciowy PoE+
SIEĆ	
Porty zewnętrzne	Porty PoE+: 16 x 100Mb/s / 100Mb/s (ilość dostępnych równocześnie portów w trybie PoE+ ograniczona wydajnością zasilacza), Port UPLINK SFP 1Gb/s x1, Uplink Combo x1 : SFP(1Gb/s) + RJ45(1Gb/s)
Standardy PoE	IEEE802.3af, Klasa 3, IEEE802.3at, Klasa 4
Tryb zasilania PoE	Endspan (1,2+ / 3,6-)
Łączna przepustowość	7.2 Gb/s
Obsługiwane protokoły	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Lista adresów MAC	4K
PARAMETRY INSTALACYJNE	
Mocowanie RACK 19"	1U
Obudowa	Metal, kolor granatowy
Wymiary (mm)	280 (szer.) x 44 (wys.) x 180 (dl.)
Masa	1.9 kg
Zasilanie	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
Pobór mocy	190 W (maksymalny)
Wydajność portów	190 W dla portów 1 do 16, nie więcej niż 30 W dla jednego portu
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C