

NOVUS

Kamera IP do zastosowań specjalnych

NVIP-ATM200

PRO SERIES



FUNKCJE




ZGODNOŚĆ



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- rozdzielczość 2 MPX
- obiektyw pinhole, f=4.3 mm/F2
- funkcja dzień/noc - elektroniczna
- obsługa kart microSD
- czułość od 0.1 lx

WYMIARY



Obraz	
Przetwornik obrazu	2 MPX, matryca CMOS, 1/2.7", OmniVision
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość	0.1 lx/F2.0 - tryb kolorowy, 0.1 lx/F2.0 - tryb czarno-biały
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/30 s ~ 1/1000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 1/5 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak
Obiektyw	
Typ obiektywu	pinhole, f=4.3 mm/F2.0
Dzień/noc	
Tryb pracy	elektroniczna funkcja dzień/noc
Tryb przełączania	automatyczny
Sieć	
Rozdzielczość strumienia wideo	1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 176 x 144 (QCIF)
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla i niższych rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	liczba strumieni: 3
Kompresja wideo/audio	H.264 / G.711, G.726
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 5
Przepustowość	łącznie 8 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, 3GPP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, SAMBA, Bonjour
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S (ONVIF 2.4)
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera języki: polski, angielski, rosyjski, i inne
Kompatybilne oprogramowanie	NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS
Pozostałe funkcje	
Strefy prywatności	3
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	korekcja efektu winietowania obiektywu, obrót obrazu o 180°, wystrzanie, odbicie lustrzane
Prealarm/postalarm	do 5 s/do 10 s
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD, zapis na serwer Samba, aktywacja wyjścia alarmowego
Interfejsy	
Wyjście wideo	1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celów serwisowych
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Wejścia/wyjścia alarmowe	tak
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Gniazdo kart pamięci	microSD - pojemność do 32GB
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	50 (szer.) x 27 (wys.) x 98 (dł.) - moduł główny 36 (szer.) x 36 (wys.) x 20 (dł.) - moduł kamery długość kabla - 3 m
Masa	0.280 kg
Zasilanie	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)
Pobór mocy	4.3 W
Temperatura pracy	0°C ~ 45°C