



# Stacja kliencka NMS

## NMS CLIENT 7-R-III



### FUNKCJE



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- monitorowanie do 70 kanałów
- obsługiwane rozdzielczości do 4000 x 3000
- obsługa do 6 monitorów jednocześnie
- system operacyjny: Microsoft Windows 10 IoT
- system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Management System)
- współpraca ze wszystkimi rejestratorami sieciowymi NMS NVR
- Integracja z: rejestratorami AHD NOVUS, systemami SSWiN DSC, systemami NMS ANPR, systemami POS (Posnet, Upos i inne)

### WYMIARY



| Wideo                                    |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kamery IP                                | do 70 kanałów w rozdzielczości 640 x 480 wykorzystując kodek H.264 (wideo + audio)<br>do 55 kanałów w rozdzielczości 640 x 480 wykorzystując kodek H.265 (wideo + audio) |
| Maksymalna wspierana rozdzielczość kamer | 4000 x 3000                                                                                                                                                              |
| Wspierane kodeki                         | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG                                                                                                                                      |
| Wspierane protokoły                      | Novus, ONVIF, RTSP                                                                                                                                                       |
| Wsparcie dwustrumieniowości              | tak                                                                                                                                                                      |
| Wyświetlanie                             |                                                                                                                                                                          |
| Wyjścia monitorowe                       | 2 x HDMI 2.0b, 2 x Display Port 1.4, 2 x Dual link DVI-D, (do 6 monitorów jednocześnie)                                                                                  |
| Rozdzielczość maksymalna                 | 6 x 4K UltraHD                                                                                                                                                           |
| Audio                                    |                                                                                                                                                                          |
| Wejścia audio                            | 1 x liniowe (3,5mm), 1 x mikrofonowe (3,5mm)                                                                                                                             |
| Wyjścia audio                            | 1 x liniowe (3,5mm), 2 x HDMI, 2 x Display Port                                                                                                                          |
| Wydajność dla kompresji H.264            |                                                                                                                                                                          |
| Kamera IP 2MPX                           | wyświetlanie do: 70 strumieni pomocniczych lub do 20 strumieni głównych<br>odtwarzanie kamer do: 20 strumieni głównych                                                   |
| Kamera IP 4MPX                           | wyświetlanie do: 70 strumieni pomocniczych lub do 13 strumieni głównych<br>odtwarzanie do: 13 strumieni głównych                                                         |
| Kamera IP 5MPX                           | wyświetlanie do: 60 strumieni pomocniczych lub do 8 strumieni głównych<br>odtwarzanie do: 8 strumieni głównych                                                           |
| Kamera IP 8MPX                           | wyświetlanie do: 40 strumieni pomocniczych lub do 5 strumieni głównych<br>odtwarzanie do: 5 strumieni głównych                                                           |
| Kamera IP 12MPX                          | wyświetlanie do: 35 strumieni pomocniczych lub do 8 strumieni głównych<br>odtwarzanie do: 8 strumieni głównych                                                           |
| Wydajność dla kompresji H.265            |                                                                                                                                                                          |
| Kamera IP 2MPX                           | wyświetlanie do: 55 strumieni pomocniczych lub do 15 strumieni głównych<br>odtwarzanie do: 15 strumieni głównych                                                         |
| Kamera IP 4MPX                           | wyświetlanie do: 50 strumieni pomocniczych lub do 8 strumieni głównych<br>odtwarzanie do: 8 strumieni głównych                                                           |
| Kamera IP 5MPX                           | wyświetlanie do: 60 strumieni pomocniczych lub do 5 strumieni głównych<br>odtwarzanie do: 5 strumieni głównych                                                           |
| Kamera IP 8MPX                           | wyświetlanie do: 65 strumieni pomocniczych lub do 4 strumieni głównych<br>odtwarzanie do: 4 strumieni głównych                                                           |
| Kamera IP 12MPX                          | wyświetlanie do: 32 strumieni pomocniczych lub do 4 strumieni głównych<br>odtwarzanie do: 4 strumieni głównych                                                           |
| Odtwarzanie                              |                                                                                                                                                                          |
| Wyszukiwanie nagrań                      | według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami, powiązanych z ciągiem znaków                                                                                              |
| Kopowanie                                |                                                                                                                                                                          |
| Metody kopiowania                        | port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa                                                                                                                |
| Dyski                                    |                                                                                                                                                                          |
| Wewnętrzny systemowy                     | wbudowany: 1 x SSD NVMe                                                                                                                                                  |
| Sieć                                     |                                                                                                                                                                          |
| Interfejs sieciowy                       | 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000/2500 Mbit/s                                                                                                                     |
| Przepustowość                            | 350 Mb/s łącznie ze wszystkich rejestratorów sieciowych                                                                                                                  |
| Obsługiwane protokoły sieciowe           | HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, UPnP, SMTP                                                                                                           |
| Aplikacje mobilne                        | NMS Mobile                                                                                                                                                               |
| PTZ                                      |                                                                                                                                                                          |
| Funkcje PTZ                              | obrót/uchył/zoom, presety, trasy, patrole, skanowania                                                                                                                    |
| Dodatkowe interfejsy                     |                                                                                                                                                                          |
| Porty USB                                | 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 Type-C                                                                                                                             |
| System operacyjny                        |                                                                                                                                                                          |
| System operacyjny                        | Microsoft Windows 10 IoT                                                                                                                                                 |
| System rejestracji i nadzoru             | NMS (Novus Management System)                                                                                                                                            |
| Tryb pracy                               | tripleks                                                                                                                                                                 |
| Menu ekranowe                            | języki: polski, angielski, rosyjski, inne                                                                                                                                |
| Sterowanie                               | mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie), klawiatura DCZ                                                                                                               |
| Diagnostyka systemu                      | automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami                                                                                                       |
| Bezpieczeństwo                           | hasło dostępu, filtrowanie IP, ograniczenie liczby połączeń                                                                                                              |
| Parametry instalacyjne                   |                                                                                                                                                                          |
| Wymiary (mm)                             | 483 (szer.) x 177 (wys.) x 505 (gł.)                                                                                                                                     |
| Mocowanie RACK 19"                       | 4U                                                                                                                                                                       |
| Masa                                     | 25 kg                                                                                                                                                                    |
| Zasilanie/Pobór mocy                     | wbudowany zasilacz 230 VAC/700 W                                                                                                                                         |
| Pobór mocy/Ślad cieplny                  | 350W/280W (bez dysków do rejestracji)                                                                                                                                    |
| Temperatura pracy                        | 5°C ~ 35°C                                                                                                                                                               |