

NOVUS


Kamera w obudowie

NVC-422H/IR

400
SERIES



FUNKCJE



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - elektroniczna
- rozdzielczość 650 TVL
- obiektyw zmiennoogniskowy, $f=2.8 \sim 11$ mm/F1.4
- oświetlacz IR, zasięg do 20 m
- inteligentny IR
- wydłużona żywotność LED
- czułość 0.068 lx (0 lx z włączonym IR)

WYMIARY



Obraz	
Przetwornik obrazu	matryca CCD 1/3" SONY Super HAD II
Liczba efektywnych pikseli	976 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość pozioma	650 TVL - tryb kolorowy, 650 TVL - tryb czarno-biały
Czułość	0.068 lx/F1.4 - tryb kolorowy, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/100000 s
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	+
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D
Funkcja Defog (F-DNR)	nie
Obiektyw	
Typ obiektywu	zmiennooogniskowy, $f=2.8 \sim 11$ mm/F1.4
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	elektroniczna funkcja dzień/noc
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak *
Opóźnienie przełączania	0 ~ 255 s *
Czujnik światła widzialnego	tak
Pozostałe funkcje	
Menu ekranowe	języki: angielski, rosyjski, inne (pilot na przewodzie) *
Strefy prywatności	4 *
Detekcja ruchu	tak
Detekcja ruchu	*
Obróbka obrazu	odbicie lustrzane *
Oświetlacz IR	
Liczba LED	44
Zasięg	20 m
Kąt świecenia	120°
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	z uchwytem: 90 (szer.) x 89 (wys.) x 160 (dl.)
Masa	0.76 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1.1 W 3.6 W (oświetlacz IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 40°C

* Funkcje dostępne również z pilota NV-RCUTC