

noVus®

NOWE REJESTRATORY SIECIOWE TYPU „STANDALONE”

NVR-3304, NVR-3308, NVR-3326

NVR-5304, NVR-5308, NVR-5316

NVR-5509, NVR-5520

NVR-5720, NVR-5736



ONVIF



3000
SERIA IP

Ekonomiczne modele 4 - 26 kanałowe
dedykowane do średnich i małych obiektów!

Obsługa standardu ONVIF i RSTP

Łączna przepustowość nagrywania do 128Mbit/s

Prędkość nagrywania do 780 kl/s

Obsługa zdarzeń przychodzących z podłączonych kamer IP

Podgląd kamer na urządzeniach mobilnych!

NVR-3304, NVR-3308, NVR-3326

- Współpraca z kamerami marki NOVUS i innymi zgodnymi ze standardem ONVIF
- Obsługa rozdzielczości 1920 x 1080 i niższych
- Wyświetlanie lokalne „na żywo”, 3 wyjścia monitorowe (w tym HDMI z obsługą formatu FULL HD)
- Obsługa zdarzeń przychodzących z podłączonych kamer IP*
- Możliwość kopiowania nagrań w formacie avi
- System operacyjny LINUX
- Algorytm kompresji H264
- Zdalny dostęp: IE, oprogramowanie na urządzenia mobilne IMSeye



5000
SERIA IP

Najbardziej zaawansowane modele
4-36 kanałowe dla wymagających

Obsługa standardu ONVIF i RSTP

Łączna przepustowość nagrywania do 128Mbit/s

Prędkość nagrywania do 1080 kl/s

Obsługa zdarzeń przychodzących z podłączonych kamer IP

Podgląd kamer na urządzeniach mobilnych

- Współpraca z kamerami marki NOVUS i innymi zgodnymi ze standardem ONVIF
- Wyświetlanie lokalne „na żywo”, 3 wyjścia monitorowe (w tym HDMI z obsługą formatu FULL HD)
- Obsługa zdarzeń przychodzących z podłączonych kamer IP
- Możliwość kopiowania nagrań w formacie avi
- System operacyjny LINUX
- Algorytm kompresji H264
- Zdalny dostęp: IE, oprogramowanie na urządzenia mobilne MEye
- Możliwość instalacji w szafie RACK

NVR-5304, NVR-5308, NVR-5316

- Obsługa rozdzielczości 1920 x 1080 i niższych

NVR-5509, NVR-5520

- Obsługa rozdzielczości 2048 x 1536 i niższych

NVR-5720, NVR-5736

- Obsługa rozdzielczości 2460 x 2048 i niższych (NVR-5736), 2048 x 1536 i niższych (NVR-5720)
- Możliwość instalacji w szafie RACK

HDMI™

H.264

iPhone
Compatible

Android
Compatible

