

noVus®

Szybkoobrotowa KAMERA IP 2 MPX do obserwacji rozległych terenów

Doskonale nadaje się do monitoringu dużych parkingów
i centrów logistycznych, ponieważ umożliwia
odczytywanie tablic rejestracyjnych samochodów.

POSTAW NA MEGAPIKSELOWĄ JAKOŚĆ OBRAZU!



Pozwala dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły

[zoom 22x]

Kamera wyposażona jest w obiektyw motor-zoom z automatycznym sterowaniem przysłony i ostrości, umożliwiającą 22-krotną zmianę ogniskowej w zakresie od 4,7 mm do 103 mm. Może generować dwa strumienie wizyjne z prędkością do 30 kl/s i kompresją H.264 o maksymalnej rozdzielczości Full HD (strumień główny). Obraz z kamery jest wyraźny, ostry i charakteryzuje się dobrym odwzorowaniem detali obserwowanej sceny.

Widzi w ciemności

[IR LED 100 m]

Kamera ma wbudowany oświetlacz podczerwieni, czyli 12 diod LED o dużej mocy, które oświetlają obszar oddalony maksymalnie o 100 metrów od kamery. Ich moc jest regulowana automatycznie, w zależności od aktualnej wartości zoomu optycznego, ale można ją również ustawiać ręcznie, dopasowując do wymagań konkretnej instalacji. Kamera nie wymaga montowania dodatkowych źródeł światła, więc pozwala obniżyć sumaryczny koszt wdrożenia systemu.



oprogramowanie do monitoringu IP
w komplecie z kamerą!



Niezawodna w każdych warunkach

[F-DNR]

Zintegrowana grzałka oraz wentylator umożliwiają działanie kamery w temperaturze od -40°C do 60°C. Obudowa o klasie szczelności IP 66 chroni korpus przed kurzem i wilgocią. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie w kamerze funkcji defog (F-DNR), która poprawia widoczność podczas mgły lub mżawki.

Kamera sieciowa NVIP-2DN5022SD/IRH-2P
z oświetlaczem IR
z automatyczną regulacją mocy świecenia diod

Wyłączny dystrybutor produktów NOVUS® w Polsce:



AAT Holding sp. z o.o.
ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, tel. 22 546 05 46, faks 22 546 05 01
e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl

Więcej informacji o produktach NOVUS® znajdziesz na:
www.novuscctv.pl